ThermaNext
Created by Thermagas

ESPACE
VLOERVERWARMING EN -KOELING

Espace type SKV mengverdeler

De stalen KOELEN/VERWARMEN verdeler is speciaal ontworpen om lokaal te schakelen tussen verwarmen en koelbedrijf. .

Geschikt voor hoofdverwarming, hydraulisch neutraal. Is voorzien van een epoxycoating en is geschikt voor zowel de woning- als utiliteitsbouw. De SKV-verdeler is een 4-pijps verdeler speciaal ontworpen voor verwarmen en/of koeling. Afhankelijk van het systeemontwerp kan deze ook twee of driepijps worden aangesloten.

De verdeler bestaat uit een gelaste verdeler-verzamelaar met aangelaste bevestigingssteunen en een ingebouwde toerengeregelde circulatiepomp. De bovenzijde is van vier aansluitingen voorzien. Één voor de aanvoer warm en één voor de aanvoer koud, beiden zijn thermostatiseerbaar (ten behoeve van plaatsen aandrijvingen). De twee retourventielen zijn uitgevoerd als instelbaar voetventiel waardoor de mengverhouding kan worden ingesteld. Op de aanvoerbalk wordt iedere groep voorzien van een inregelkraan en de balk is voorzien van een manothermometer. De retourbalk wordt per groep voorzien van een thermostatiseerbare afsluiter en een handontluchter.

De SKV-verdeler is voorzien van:

- 2 Watts regelventielen in aanvoer
- 2 Watts regelventielen in retour
- Grundfos circulatiepomp, A-label
- Mano-/thermometer
- Thermometer
- Ontluchter
- Vul-/aftapkraan
- Regelventielen thermostatiseerbaar
- Instelbare voetventielen

Technische gegevens

Materiaal	staal
Maximale bedrijfsdruk	6 bar
Aansluiting aanvoer/retour	¾" binnendraad
Aantal groepen	2 t/m 12 groepen

Artikelnr.	SKV-verdeler	B mm	A mm	C mm
1205002	2-groeps	305	480	160
1205003	3-groeps	305	480	160
1205004	4-groeps	360	480	160
1205005	5 groeps	415	480	160
1205006	6-groeps	470	480	160
1205007	7-groeps	525	480	160
1205008	8-groeps	580	480	160
1205009	9-groeps	635	480	160
1205010	10-groeps	690	480	160
1205011	11-groeps	745	480	160
1205012	12-groeps	800	480	160

Platinastraat 21 - 8211 AR Lelystad - info@thermanext.nl - 0320 211 450